

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ сектору містобудування та
архітектури Луцької районної
державної адміністрації
(найменування уповноваженого
органу містобудування та архітектури)

03.05.2018 № 47

**Містобудівні умови та обмеження
для проектування об'єкта будівництва**

Нове будівництво офісного приміщення та мийки
самообслуговування в с. Рованці
Луцького району Волинської області
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Нове будівництво. Волинська область, Луцький район, с. Рованці.
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2. Дубенський Олександр Миколайович
(інформація про замовника)
3. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі, для будівництва та обслуговування
торгово-адміністративно-господарського приміщення та станції
технічного обслуговування автомобілів.
Відповідає проекту детального планування житлового кварталу в
с. Рованці із внесеними змінами, затвердженому рішенням Боратинської
сільської ради від 03.04.2008 року № 15/11.
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

1. 4,50 м
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2. 15,6 % (відповідно до містобудівного розрахунку)
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. Не визначається.
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))
4. 2,0 м. Відстань від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній
та ліній регулювання забудови згідно ДБН 360-92** «Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень» (п. 3.14), мінімально
допустимі відстані від об'єкта до існуючих будинків і споруд визначити
з врахуванням протипожежних, санітарних відступів від існуючих
будинків та запроектованих будівель і споруд на суміжних територіях
згідно вимог ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова
міських і сільських поселень» (п. 3.13, табл. 1, додаток 3.1 обов'язковий),
ДБН В 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»,
із зазначенням ступеню вогнестійкості оточуючих будинків і споруд.
(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній,
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. Планувальні обмеження відсутні.

(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. Проектування згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова і сільських поселень» додаток 8.1, 8.2; «Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1747; «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 та профільною нормативною документацією.

(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)

Завідувач сектору містобудування
та архітектури райдержадміністрації

(уповноважена особа відповідного
уповноваженого органу
містобудування та архітектури)



(підпис)

Велк В.А.
(П.І.Б.)

Містобудівні умови та обмеження:

1. 4,50 м

(мінімальна допустима висота будівлі, споруди та сирод у метрах)

2. 15,6 % (відповідно до містобудівного розрахунку)

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Не визначається.

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідно житловій одиниці (квартира, мікрорайон)

4. 2,0 м. Відстань від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» (п. 3.13), мінімально допустимі відстані від об'єкта до існуючих будинків і споруд визначаються з урахуванням протипожежних, санітарних відступів від існуючих будинків та запроектованих будівель і споруд на суміжних територіях згідно вимог ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» (п. 3.13, табл. 1, додаток 3 і обов'язково ДБН В.1.1-7-2016 «Пожезна безпека об'єктів будівництва».

Визначення ступеню вогнестійкості стінок будинків і споруд

(мінімальна допустима відстань від об'єкта, що проектується, до червоної лінії регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)